

DUKSY TS

Verlegeunterlage für erhöhte Schalldämmung

- verbessert den Schallschutz
- optimale Wärmedämmung
- Trittschallminderung bis zu 22 dB
- geprüft nach der neuen DIN EN 16354:2019 für Verlegeunterlagen

LIEFERFORM						
Stärke	Format	Stück/Palette	Menge/Palette	Gewicht/Palette	Flächengewicht	Kommissionierung
20 mm	120 x 80 cm	58	56 m ²	~ 190 kg	~ 3,4 kg/m ²	ja

Beispiele für Aufbauten

40 mm: Kombination DUKSY TS 20 mm und DUKSY Board 20 mm als direkte Unterlage von Parkett/Laminat* in wenig beanspruchten Räumen (z.B. Gästezimmer, Schlafzimmer)

Bis zu 100 mm: Kombination DUKSY TS einlagig und DUKSY Board bis zu einer Höhe von 80 mm mit Lastverteilschicht (z.B. OSB)

* Laminat auf HDF-Träger, siehe Angaben des Laminatherstellers

Technische Eigenschaften

Rohdichte:	ca. 170 kg/m ³
Ausgleich von Unebenheiten:	PC3 (≥ 2 mm)
Schutz vor fallenden Gegenständen:	RLB3 (≥ 120 cm)
Temporäre Druckfestigkeit:	CS1
Dauerhafte Druckfestigkeit:	CC1 (bei zweilagigem Aufbau DUKSY Board 20 mm und DUKSY TS 20 mm)
Trittschallminderung IS:	IS 22 dB (bei zweilagigem Aufbau DUKSY Board 20 mm und DUKSY TS 20 mm)

