

# DUKSY TS

## Verlegeunterlage für erhöhte Schalldämmung

- ▶ verbessert den Schallschutz
- ▶ optimale Wärmedämmung
- ▶ Trittschallminderung bis zu 22 dB
- ▶ geprüft nach der neuen DIN EN 16354:2019 für Verlegeunterlagen

LIEFERFORM						
Stärke	Format	Stück/Palette	Menge/Palette	Gewicht/Palette	Flächengewicht	Kommissionierung
20 mm	120 x 80 cm	58	56 m <sup>2</sup>	~ 190 kg	~ 3,4 kg/m <sup>2</sup>	ja

## Beispiele für Aufbauten

**40 mm:** Kombination DUKSY TS 20 mm und DUKSY Board 20 mm als direkte Unterlage von Parkett/Laminat\* in wenig beanspruchten Räumen (z.B. Gästezimmer, Schlafzimmer)

**Bis zu 100 mm:** Kombination DUKSY TS einlagig und DUKSY Board bis zu einer Höhe von 80 mm mit Lastverteilschicht (z.B. OSB)

\* Laminat auf HDF-Träger, siehe Angaben des Laminatherstellers

## Technische Eigenschaften

Rohdichte:	ca. 170 kg/m <sup>3</sup>
Ausgleich von Unebenheiten:	PC3 (≥ 2 mm)
Schutz vor fallenden Gegenständen:	RLB3 (≥ 120 cm)
Temporäre Druckfestigkeit:	CS1
Dauerhafte Druckfestigkeit:	CC1 (bei zweilagigem Aufbau DUKSY Board 20 mm und DUKSY TS 20 mm)
Trittschallminderung IS:	IS 22 dB (bei zweilagigem Aufbau DUKSY Board 20 mm und DUKSY TS 20 mm)

