

DUKSY D

Unterkonstruktion für verschraubte Massivdielen

- optimaler Abstand der Lagerhölzer
- keine Schallbrücken
- einfache und schnelle Verlegung
- dämmstark zur Reduktion von Geh- und Trittschall
- kombinierbar mit DUKSY Board 8 und 20 mm

LIEFERFORM						
Stärke	Format	Stück/Palette	Menge/Palette	Gewicht/Palette	Flächengewicht	Kommissionierung
30 mm	120 x 40 cm	74	35 m ²	~ 266 kg	~ 7,5 kg/m ²	ja
40 mm	120 x 40 cm	56	26 m ²	~ 268 kg	~ 10 kg/m ²	ja

VERLEGELEISTE

Montageleiste für das schallentkoppelte Verlegsystem DUKSY D

LIEFERFORM			
Stärke	Länge	Bedarf pro m ²	Bedarf/Palette
3 x 5 cm	200 cm	2,5 lfm	88 lfm
4 x 6 cm	200 cm	2,5 lfm	65 lfm

Beispiele für Aufbauten

30 / 40 mm: einlagig DUKSY D

38 bis 60 mm: einlagig DUKSY D und ganzflächig DUKSY Board 8/20 mm darunter für erhöhten Schallschutz

60 bis 100 mm: zweilagig DUKSY D mit Kreuzlattung, ganzflächig DUKSY Board 8/20 mm darunter

