

DUKSY Board

Verlegeplatte zum Höhenausgleich und zur Abdeckung von Trockenschüttungen

- zahlreiche Aufbaumöglichkeiten von 8 bis 100 mm
- Parkett-Direktaufgabe möglich
- ideal für mehrlagige Verlegung
- geprüft nach der neuen DIN EN 16354:2019 für Verlegeunterlagen

LIEFERFORM						
Stärke	Format	Stück/Palette	Menge/Palette	Gewicht/Palette	Flächengewicht	Kommissionierung
8 mm	120 x 80 cm	130	125 m ²	~ 250 kg	~ 2 kg/m ²	ja
20 mm	120 x 80 cm	58	56 m ²	~ 280 kg	~ 5 kg/m ²	ja

Beispiele für Aufbauten

Bis zu 40 mm: Direktaufgabe von Parkett/Laminat* in hoch beanspruchten Räumen (z.B. Wohnzimmer, Flure, Küchen)

Bis zu 80 mm: Direktaufgabe von Parkett/Laminat* in wenig beanspruchten Räumen (z.B. Gästezimmer, Schlafzimmer)

Bis zu 100 mm: mit Lastverteilschicht (z.B. OSB)

* Laminat auf HDF-Träger, siehe Angaben des Laminatherstellers

Technische Eigenschaften

Rohdichte:	> 250 kg/m ³
Ausgleich von Unebenheiten:	PC3 (≥ 2 mm)
Dynamische Druckfestigkeit:	DL3
Schutz vor fallenden Gegenständen:	RLB3 (≥ 120 cm)
Temporäre Druckfestigkeit:	CS2 (bis 40 mm)
Dauerhafte Druckfestigkeit:	CC2 (bis 20 mm)
Trittschallminderung:	IS 20 dB

